

Réfrigérateur à congélateur supérieur

LFTR1821TF

À congélateur supérieur de 18 pi³



Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	66 1/8"
Largeur	30"
Profondeur (porte comprise)	30 1/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Casier laitier transparent

Les aliments comme le beurre, le fromage et le yogourt restent bien rangés.

Offert en :



Acier
inoxydable
(F)

Caractéristiques exclusives

Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More^{MC}

Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour préserver la fraîcheur de vos fruits et légumes.

Balconnet à cruches de 3,8 L Store-More^{MC}

La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles volumineux comme les cruches de format familial.

Clayette de congélateur pleine largeur en fil métallique


Vous permet d'organiser les aliments dans le congélateur pour que vous puissiez les trouver rapidement.

Porte réversible

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

Caractéristiques	
Porte	UltraSoft ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie (texturée)	Noir
Butées de porte	Oui
Couvre-charnières de porte	Noir
Option de réversibilité de porte	Oui
Roulettes : avant/arrière	Fixes/oui
Insonorisation	
Grille inférieure	Noir
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	Standard
Clayettes de réfrigérateur	2 en verre pleine largeur
Tiroir à charcuterie	1 demi-largeur
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes Store-More ^{MC}	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	Porte de casier laitier transparente
Balconnets	
Balconnets ajourés	3 pleine largeur, blanc
Doublure antidérapante de balconnet	
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	
Balconnets à cruches de 3,8 L	1
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets	
Balconnets ajourés	2 pleine largeur, blanc
Clayettes de congélateur	1 pleine largeur en fil métallique
Machine à glaçons installée à l'usine avec grand bac à glace	En option (IM116)
Éclairage	
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	18,0
Capacité du réfrigérateur (pi ³)	14,1
Capacité du congélateur (pi ³)	3,9
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	En bas à droite
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 V ¹	0,72
Intensité à 120 V (A)	6,0
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	205 lb

¹A utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.



REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	66 1/8"
B : Largeur	30"
C : Profondeur (porte comprise)	30 1/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca