

FFMV1846VB  
FFMV1846VD  
FFMV1846VS  
FFMV1846VW

Over-The-Range Microwave

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi cu

Disponible en : Acier inoxydable, Acier inoxydable sur noir, Blanc, Noir

Version : 06/20



## Spécifications du produit

### Caractéristiques internes

Largeur de l'intérieur du four micro-ondes	21 3/32 po
Hauteur de l'intérieur du four micro-ondes	10 9/16 po
Intérieur du four	Blanc
Profondeur de l'intérieur du four micro-ondes	14 9/16 po
Éclairage intérieur	Oui

### Commandes

Ajouter 30 secondes	Oui
Commandes	Membrane
Couleur de l'affichage	Vert
Bouton de démarrage	Oui
Bouton d'arrêt/d'annulation	Oui
Horloge électronique	Oui
Clavier numérique	Oui
Fonction de minuterie	99 h 99
Niveaux de puissance	Oui – 10
Commandes à effleurement	27
Type d'affichage	DEL

### Fonctions automatiques

Options de réchauffage automatique	Oui – 3
Option(s) de décongélation automatique	Oui poids et temps

### Capacités

Capacité (pi cu)	18
------------------	----

### Spécifications des fonctions automatiques

Options automatiques Faire fondre/Ramollir	Oui – 4
--	---------

### Spécifications électriques

Ampères à 120 volts	135
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	Arrière droit dans le haut
Tension nominale	120 V 60 Hz
Charge (kW) à 120 V	16

### Modes utilisateurs

Horloge	Oui
Verrouillage à l'épreuve des enfants	Oui

### Spécifications générales

PROP 65 – Étiquette	Oui
---------------------	-----

### Caractéristiques techniques du four à micro-ondes

Diamètre de la plaque tournante du four à micro-ondes	12 13/32 po
Watts	1000
Puissance en watts de l'éclairage intérieur	DEL
Fréquence (MHz)	2450

### Système de ventilation et d'éclairage

Installation avec/sans conduit	Oui
Ampoules dirigées vers la table de cuisson	Module à lumière DEL 6
Capteur de chaleur à démarrage automatique	Oui
Filtre à graisse (allant au lave-vaisselle)	2 - Oui
Style de hotte	Dissimulée
Vitesses du ventilateur d'évacuation	2 vitesses - 105/300 pi cu/min
Éclairage	1

### Certifications et approbations

Approbation UL/cUL	Oui
Approbation CDRH	Oui

### Dimensions de la découpe

Profondeur de la découpe (min.)	12 po
Hauteur de la découpe (max.)	17 po
Hauteur de la découpe (min.)	16 3/4 po
Largeur de la découpe	30 po
Profondeur de la découpe (max.)	14 po

### Dimensions extérieures

Largeur	29 7/8 po
Hauteur	16 3/8 po
Profondeur	15 3/4 po

### Accessoires

36 po remplisseuse panneau - acier inoxydable	En option commander l'article n° MWFILKTSS
---	--

Remarque : Pour fins de planification seulement Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie Reportez vous au guide d'installation du produit pour des instructions d'installation détaillées sur le web à [frigidaire.com/frigidaire.ca](http://frigidaire.com/frigidaire.ca) Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offertes sur le web à [frigidaire.com/frigidaire.ca](http://frigidaire.com/frigidaire.ca)